

## במת זרוע טלסקופית זחלית חשמלית / דיזל

במות הרמה זחליות, מונעות חשמלית ודיזל. מאפשרות עבודה באופן בטוח וקל במקומות צרים וצפופים. בעלות משקל עצמי נמוך, מתאימות לעבודות על משטחים עדינים כגון: שיש, פרקט וקרמיקה. נגישות לעבודה במקומות סבוכים.



| דגם                                    | X14J                   |                        | X17J PLUS              | X23J                   |                        | X26J PLUS              |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| גובה עבודה *                           | 12.15 מטר              | 13.80 מטר              | 16.96 מטר              | 21.70 מטר              | 23.10 מטר              | 25.70 מטר              |
| גובה משטח מורם                         | 10.15 מטר              | 11.80 מטר              | 14.96 מטר              | 19.70 מטר              | 21.10 מטר              | 23.70 מטר              |
| נגישות אופקית                          | 5.42 מטר               | 6.26 מטר               | 7.00 מטר               | 9.75 מטר               | 11.13 מטר              | 13.75 מטר              |
| אורך כללי (בנסיעה)                     | 4.02 מטר               | 4.02 מטר               | 4.53 מטר               | 6.00 מטר               | 6.00 מטר               | 6.34 מטר               |
| רוחב כללי (מטר)<br>(כולל/לא כולל סל)** | 1.48/0.79              | 1.48/0.79              | 1.48/0.79              | 1.48/0.99              | 1.48/0.99              | 1.49/0.99              |
| מידות סל חיצוני (מטר)                  | 0.69X1.30              | 0.69X1.30              | 0.69X1.34              | 0.69X1.30              | 0.69X1.30              | 0.69X1.34              |
| גובה מכונס                             | 2.07 מטר               | 2.07 מטר               | 2.00 מטר               | 1.99 מטר               | 1.99 מטר               | 1.98 מטר               |
| עומס מירבי                             | 120 ק"ג                | 200 ק"ג                | 230 ק"ג                | 120 ק"ג                | 200 ק"ג                | 230 ק"ג                |
| צידוד סיבובי                           | 361°<br>Non-Continuous | 361°<br>Non-Continuous | 360°<br>Non-Continuous | 361°<br>Non-Continuous | 361°<br>Non-Continuous | 360°<br>Non-Continuous |
| צידוד סל                               | אין                    | אין                    | 186°                   | 186°                   | 186°                   | 186°                   |
| שטח פנים כללי כולל<br>מייצבים (בעבודה) | 2.87X2.91 מטר          | 2.87X2.91 מטר          | 2.89X2.88 מטר          | 3.98X3.98 מטר          | 3.98X3.98 מטר          | 4.1X3.9 מטר            |
| משקל עצמי                              | 1,398 ק"ג              | 1,398 ק"ג              | 2,190 ק"ג              | 2,990 ק"ג              | 2,990 ק"ג              | 4,365 ק"ג              |

\* גובה עבודה = 2 מטר מעל רצפת הסל  
\*\* ניתן לפרק את הסל

